

100V電源で移動自在

# 温水洗浄機 HC806



## 仕様

型式	HC806
電源	100V
周波数	50Hzもしくは60Hz
吐出圧力	8MPa
吐出水量	5.2/5.6L/min
定格電流	14.4A
最大温度	60℃
モーター出力	1.5kW
ポンプ方式	3連アクシャル型
給水方式	水道直結
ケミカル装置	フォームノズル(最大0.8ℓ/min)
ボイラー燃料	白灯油
燃料タンク容量	4L(連続2H)
燃料消費量	2.1L/h
電源コード	5.5m
外観寸法	635L×495W×760H
重量	42kg

## 静音 コンパクト 軽量

- ◎ 高温水により洗浄力大幅UP
- ◎ 冷水・温水の切り替えが可能です。
- ◎ 白煙防止の燃料カット電磁弁を内蔵。
- ◎ 小型・軽量・大型車輪で現場移動も簡単。
- ◎ ガンON・OFFにモーターが連動するオートストップ機構付です。



- 食品工場での洗浄作業
- 除菌・油汚れ・外壁洗浄・等
- 介護用品の温水洗浄

## 標準セット構成

- 本体一式
- ①扇型ノズル付ランス
- ②専用ガン
- ③トルネード付ランス
- ④フォームノズル(タワ付)
- ⑤吐出ホース(7.5m)
- ⑥給水ホース(5m)カプラー付



お問合せは・・・